



1. **Terméktípus** azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt  
**MÁZAS FALBURKOLÓ LAP**

terméktípus	névleges méret (cm)
ZPF, ZBR, ZBK, ZBE, ZBV, ZBD, ZVD betűjel+maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999) KBX v. KBK v. KBR + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999) WATN +(6129,6661,6409,6410,6384,6389,6128,6130) Cavallino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dolce Vita 1, 2, 3, 4 Shiraz 1, 2, 3, 4	15x15, 15x20, 20x20, 20x20/10x10, 20x25, 20x30, 25x33, 25x40 20x40,3 25x50,3 20x60, 20x50
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. **Rendeltetése:** fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri falfelületek burkolása

3. **Gyártó:**

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: [info@zalakeramia.hu](mailto:info@zalakeramia.hu), web: [www.zalakeramia.hu](http://www.zalakeramia.hu)

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló **rendszer** az V. melléklet szerint:  
*Rendszer 4*

5. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	E>10%	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
hajlítószilárdság vastagság ≥7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 12 N/mm <sup>2</sup> ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
törőterhelés vastagság ≥7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 600 N ≥ 200 N	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	nem követelmény	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
hőlkésállóság	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
ragasztási szilárdság	cement kötéssel: 0.5 N/mm <sup>2</sup> diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm <sup>2</sup> műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
csúszásgátló tulajdonság	nem követelmény	DIN 51 130, DIN 51 097
kopásállóság	nem követelmény	ISO 10545-7
tartósság	megfelelő	PTK.6. 169§ (2) bekezdés
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
foltosodással szembeni ellenállás osztály	legalább 3.	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
kémiai ellenállóképesség osztály - kis koncentrációjú savakkal és lúgokkal szemben - nagy koncentrációjú savakkal és lúgokkal szemben - háztartási vegyszerekkel és uszodai adalékokkal szemben	GLA * NPD ** legalább GB	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	megfelelő megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K

\*Tájékoztató adat

\*\*Nem deklarált érték



Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.

**Első típusvizsgálat:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, 1113 Budapest Diószegi u. 37.

NAT-1-1110/2014 TVB szám: M-4062/2006-2011

A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Tófej, 2018. 10. 30.

  
Dr. Jaramani Rafik  
elnök-vezérigazgató

  
Hadnagy Zoltán  
gazdasági igazgató

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8946 Tófej, Rákóczi út 44.